

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (1)

الترم الثاني



أسئلة الفصل الأول (البيانات Data)

أولاً: الصواب والخطأ

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة أو علامة (x) أمام العبارة الخطأ لكل عبارة مما يلي:

م	السؤال	الإجابة
(١)	تتميز لغة VB.NET بالتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات.	()
(٢)	يؤخذ على لغة VB.NET التعامل مع أنواع مختلفة من البيانات.	()
(٣)	جميع البيانات التي يتم إدخالها في برنامج بلغة VB.NET يتم تخزينها مؤقتاً في ذاكرة الكمبيوتر.	()
(٤)	جميع أنواع البيانات التي يتم حفظها في الذاكرة تشغل نفس المساحة التخزينية.	()
(٥)	المبرمج الجيد الذي يُحسن ترشيد المساحة التخزينية في ذاكرة الكمبيوتر.	()
(٦)	يُصنف قيمة مجموع درجات الطالب ضمن البيانات الرقمية الصحيحة.	()
(٧)	يُصنف قيمة اسم الطالب ضمن البيانات الرقمية المتنوعة.	()
(٨)	يُصنف قيمة نوع الطالب "ذكر" أم "أنثى" ضمن البيانات المتنوعة "المنطقية".	()
(٩)	صورة الطالب يمكن تصنيفها ضمن البيانات الحرفية.	()
(١٠)	قيمة مرتب الموظف يمكن تصنيفها ضمن البيانات الرقمية الغير صحيحة.	()
(١١)	كل بيان يُخزن في ذاكرة الكمبيوتر يشغل مساحة تخزينية ومدى معين حسب نوع البيان.	()
(١٢)	نوع البيان يُحدد حيز التخزين الذي يشغله في ذاكرة الكمبيوتر ومعرفة الحد الأدنى والأقصى لقيمه.	()
(١٣)	يُقصد بالمتغيرات في لغة VB.NET مخازن بذاكرة الكمبيوتر لها اسم ونوع.	()
(١٤)	تتسبب لغة VB.NET أن يكون لكل متغير اسم ونوع ومدى للبيانات التي يتم إدخالها.	()
(١٥)	الإعلان عن المتغيرات في لغة VB.NET يساعد في ترشيد استخدام ذاكرة الكمبيوتر.	()
(١٦)	الإعلان عن المتغيرات مسألة شكلية، لأن لغة VB.NET تتعرف على المتغيرات وتحدد نوعها تلقائياً.	()
(١٧)	تستخدم الجملة التالية "Dim F_name As String" للإعلان عن متغير باسم String ونوعه F_name.	()
(١٨)	تستخدم الجملة التالية "Dim F_name As String" للإعلان عن متغير باسم F_name ونوعه String.	()
(١٩)	جملة الإعلان عن المتغيرات يتحدد فيها اسم المتغير ونوعه.	()
(٢٠)	جملة الإعلان عن المتغيرات يتحدد فيها اسم المتغير ونوعه وقيمه الثابتة.	()
(٢١)	55City يعتبر اسم متغير خطأ لأنه يبدأ برقم.	()
(٢٢)	55City يعتبر اسم متغير صحيح.	()

م	السؤال	الإجابة
(٢٣)	Name يعتبر اسم متغير صحيح على مستوى إجراء الحدث (إثرائى).	()
(٢٤)	Name يعتبر اسم متغير صحيح على مستوى التصنيف Form1 Class (إثرائى).	()
(٢٥)	يستخدم أمر Dim في الإعلان عن المتغيرات.	()
(٢٦)	يستخدم أمر Dim في الإعلان عن الثوابت.	()
(٢٧)	يستخدم أمر Const في الإعلان عن المتغيرات.	()
(٢٨)	يستخدم أمر Const في الإعلان عن الثوابت.	()
(٢٩)	الثوابت في لغة VB.NET عبارة عن مخازن في ذاكرة الكمبيوتر لها اسم وقيمة لا تتغير أثناء سير البرنامج.	()
(٣٠)	الثوابت في لغة VB.NET عبارة عن مخازن في ذاكرة الكمبيوتر لها اسم وقيمة تتغير أثناء سير البرنامج.	()
(٣١)	الخطأ في نتيجة حساب أي معادلة يعتبر خطأ لغوي Syntax Error.	()
(٣٢)	الخطأ في نتيجة حساب أي معادلة يعتبر خطأ منطقي Logical Error.	()
(٣٣)	الخطأ الذي يظهر بعد تشغيل أو تنفيذ برنامج VB.NET يطلق عليه خطأ لغوي Syntax Error.	()
(٣٤)	الخطأ الذي يظهر أثناء تنفيذ برنامج VB.NET يطلق عليه خطأ أثناء التشغيل Run time Error.	()
(٣٥)	القيمة النهائية للمتغير X بعد تنفيذ المعادلة التالية "X = 3 + 2 * 4" هي (11).	()
(٣٦)	القيمة النهائية للمتغير X بعد تنفيذ المعادلة التالية "X = 3 + 2 * 4" هي (20).	()

ثانيًا: اختر الإجابة المناسبة لإكمال كل عبارة مما يلي

- قيمة أسعار الأدوات المكتبية يمكن تصنيفها كبيانات
أ- رقمية صحيحة ب- رقمية غير صحيحة ج- متنوعة
- قيمة أسماء المواد الدراسية يمكن تصنيفها كبيانات
أ- متنوعة ب- رقمية غير صحيحة ج- حرفية
- نوع البيان المُخزن مؤقتًا في ذاكرة الكمبيوتر يحدد
أ- حيز تخزيني ومدى قيمته ب- اسم وحيز تخزيني ج- حيز تخزيني وقيمه
- الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير المرتب Salary هي
أ- Dim Salary As Integer ب- Dim Salary As Byte ج- Dim Salary As Decimal
- الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير العنوان City هي
أ- Dim City As String ب- Dim City As Byte ج- Dim City As Decimal

- (٦) الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير الاسم **F_Name** هي
- أ- Dim F_Name As Integer ب- Dim F_Name As Char ج- Dim F_Name As Decimal
- (٧) الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير النوع **Gender** هي
- أ- Dim Gender As Decimal ب- Dim Gender As Integer ج- Dim Gender As Boolean
- (٨) الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير الاسم **F_Name** هي
- أ- Dim F_Name As Integer ب- Dim F_Name As Char ج- Din F_Name As Char
- (٩) الخطأ الذي يظهر بعد تشغيل برنامج بلغة **VB.NET** يسمى
- أ- Syntax Error ب- Logical Error ج- Runtime Error
- (١٠) الخطأ الذي يظهر أثناء كتابة كود بلغة **VB.NET** يسمى
- أ- Syntax Error ب- Logical Error ج- Run time Error
- (١١) الخطأ في ناتج تشغيل كود بلغة **VB.NET** يسمى
- أ- Syntax Error ب- Logical Error ج- Run time Error
- (١٢) الناتج النهائي للمتغير **X** للمعادلة " $X = 3 + 2 * 4$ " هو
- أ- 11 ب- 24 ج- 20
- (١٣) الناتج النهائي للمتغير **Y** للمعادلة " $Y = 16 - 12 / 4 + 2$ " هو
- أ- 3 ب- 11 ج- 15
- (١٤) جملة الإعلان عن متغير "**Dim X As String**"، تعني الإعلان عن
- أ- متغير اسمه **X** ونوعه حرفي String
ب- متغير اسمه String ونوعه **X**
ج- متغير مجهول ليس له اسم ونوعه String
- (١٥) جملة الإعلان الصحيحة عن متغير رقمي غير صحيح اسمه **Y** هي
- أ- Dim Y As Decimal ب- Y As Decimal ج- Dim Y = Decimal
- (١٦) اختر الاسم الصحيح للمتغير اسم الطالب
- أ- st_name ب- st name ج- Name**
- (١٧) اختر الاسم الصحيح لمتغير عنوان الموظف
- أ- 5Cairo ب- E_Address ج- (Address)
- (١٨) أسماء المتغيرات التالية صحيحة على مستوى التصنيف **Form1** ماعدا: (إثرائي)
- أ- St_text ب- Text ج- _st_text
- (١٩) عند الإعلان عن "الثابت الرياضي ط" نستخدم الكود
- أ- Dim Pi As Single ب- Dim Pi As Single = 3.14 ج- Const Pi As Single = 3.14

- (٢٠) عند الإعلان عن ثابت "عجلة الجاذبية الأرضية" نستخدم الكود
 أ- Dim g As Single
 ب- Const g As Single = 9.81
 ج- Dim g As Single = 9.81
 د- Const g As Single = 9.81
- (٢١) الإعلان عن متغير عدد أفراد الأسرة C_Family بقيمة ابتدائية ٢ هو
 أ- Dim C_Family As Single = 2
 ب- Const C_Family As Integer = 2
 ج- Dim C_Family As Integer = 2
 د- Const C_Family As Integer = 2
- (٢٢) إذا وجد خطأ في نتيجة حساب مساحة مستطيل في برنامج، يعتبر هذا الخطأ
 أ- Syntax Error
 ب- Logical Error
 ج- Run time Error
 د- Dimension X As Byte
- (٢٣) رسالة الخطأ التي تظهر عند كتابة الكود "Dimension X As Byte"، يمكن تصنيفها خطأ
 أ- Syntax Error
 ب- Logical Error
 ج- Run time Error
 د- Dimension X As Byte
- (٢٤) الناتج النهائي للمعادلة "Y = 12 - 2 + 4 / 2" هو
 أ- 12
 ب- 7
 ج- 9
 د- 12
- (٢٥) الناتج النهائي للمعادلة "Y = 12 - (2 + 4) / 2" هو
 أ- 12
 ب- 7
 ج- 9
 د- 12

أسئلة الفصل الثاني (التفرع Branching)

(١) أجب عن الأسئلة مستعيناً بالكود التالي:

```
If X >= 50 Then
    MsgBox("تاجح")
End if
```

- أ- يتم إظهار صندوق الرسالة وعليها النص "تاجح" عندما تكون:
 ب- إذا كانت قيمة X = 50 فإن ناتج تنفيذ الكود هو:
 ت- إذا كانت قيمة X = 62 فإن ناتج تنفيذ الكود هو:

(٢) اجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بالصيغة العامة لجملته التفرع If Then :

If Conditional Expression (تعبير شرطي) Then Code1 Else Code2


- أ- اكتب تعبير شرطي يختبر قيمة المتغير Y إذا كانت قيمته أقل من 0.

.....

ب- استبدل "Code1" في الصيغة العامة بكود يظهر نص "الرقم سالب" في صندوق رسالة.

ت- يظهر من الصيغة العامة لجملة (If .. Then .. Else)، أنه إذا تحقق التعبير الشرطي يتم تنفيذ وإذا لم يتحقق التعبير الشرطي يتم تنفيذ (أكمل)

(٣) أجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بالشاشة والكود بالجدول:

الكود	خريطة التدفق
<pre>Private Sub Button1_Click Dim x As Single x = Me.TextBox1.Text If x >= 50 Then MsgBox ("ناجح") End If End Sub</pre>	

- أ- الغرض من البرنامج هو:
- ب- يتم تنفيذ الكود إذا وقع الحدث على أداة التحكم
- ت- نوع المتغير X في الكود هو:
- ث- "Me" في الكود تشير إلى:
- ج- إذا تم إدخال القيمة (50) في صندوق النص يكون ناتج تنفيذ الكود هو:

(٤) اكمل الجدول التالي بالكود اللازم، مستعيناً بالصيغة العامة للجملة الشرطية IF Then Else :

If Conditional Expression Then
Code
Else
Code
End if

وذلك لإظهار صندوق رسالة يحمل كلمة "مصر" إذا كانت قيمة المتغير Country تساوي "مصر" أو يظهر صندوق رسالة يحمل كلمة "Egypt" خلاف ذلك:

م	بيان	الكود
١	التعبير الشرطي
٢	جواب تحقق الشرط True
٣	جواب عدم تحقق الشرط False

```
Dim x As Single
x = Me.TextBox1.Text
If x >= 50 Then
    MsgBox ("ناجح")
Else
    MsgBox ("راسب")
End If
```

(٥) اجب عن الأسئلة التالية مستعينًا بالكود:

أ- إذا كانت قيمة $X = 76$ فإن ناتج تنفيذ

الكود هو:

ب- إذا كانت قيمة $X = 49$ فإن ناتج تنفيذ

الكود هو:

ت- اعد كتابة الكود الخاص بـ Block If

ليظهر على سطر واحد فقط.

(٦) اجب عن الأسئلة التالية بعد دراسة الكود:

```
Dim N As Long
N = Me.TextBox1.Text
If N Mod 2 = 0 Then
    MsgBox ("الرقم زوجي")
Else
    MsgBox ("الرقم فردي")
End If
```

أ- عدّل الكود بحيث يظهر النص "الرقم زوجي" في مربع

عنوان Label1، ويظهر النص "الرقم فردي" في مربع عنوان صندوق Label2 بدلاً من صندوق رسالة.

ب- استبدل نوع المتغير N ليصبح Integer.

(٧) الكود التالي يستقبل أي رقم من صندوق نص، ويقوم بتخزينه في متغير، ثم يختبر قيمته فإذا كان العدد زوجي يظهر مربع رسالة بذلك، وإذا كان عدد فردي يظهر مربع رسالة بذلك.

المطلوب: أعد كتابة الكود بعد اكتشاف الأخطاء الثلاثة وتصويبها ليكون ناتج تنفيذه صحيحًا.

Dim X As Integer

N = Me.TextBox1.Text

If N Mod 2 = 0

MsgBox ("الرقم زوجي")

Else

MsgBox ("الرقم فردي")

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(٨) اجب عن الأسئلة التالية، بعد دراسة الكود التالي:

```
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As EventArgs)
    Dim degree As Single
    Try
        degree = Me.TextBox1.Text
        Select Case degree
            Case 0
                Me.Label2.Text = "صفر"
            Case Is < 0
                Me.Label2.Text = "تحت الصفر"
            Case Is > 0
                Me.Label2.Text = "فوق الصفر"
        End Select
    Catch ex As Exception
        MsgBox("ادخل عدد")
        Me.TextBox1.Focus()
        Me.TextBox1.Text = ""
    End Try
End Sub
```

بمساعدة معلمك، حاول استخدام Try Catch بالكود السابق (إثرائي)

- أ - الغرض من الكود هو:
- ب - إذا علمت أن: Degree = -3 يظهر في صندوق الرسالة النص:
- ت - يتم تنفيذ الكود عندما يقع الحدث على أداة التحكم
- ث - نوع المتغير Degree هو:

أسئلة الفصل الثالث (التكرار والإجراءات) (Looping & Procedures)

Private Sub Button1_Click(By

Dim M As Integer

For M = 1 To 3

MsgBox (M)

Next

End Sub

(١) اجب عن الأسئلة مستعيناً بالكود التالي:

أ- يتم تنفيذ الكود عندما يتم الضغط على

على أداة التحكم (اكمل)

ب- تم استخدام الأمر Dim للإعلان عن (متغير - ثابت) من

نوع

ت- اسم المتغير المستخدم في الحلقة التكرارية هو:

ث- قيمة بداية الحلقة التكرارية, وقيمة النهاية, وقيمة الزيادة

ج- يتوقف تنفيذ الحلقة التكرارية عندما تصل قيمة المتغير M إلى

ح- الكود الذي يتم تكراره هو

(٢) اجب عن الأسئلة التالية، مستعيناً بالكود:

Private Sub But_Repeat_Click (ByVal sender As System.Object,

Dim m As Integer

Me.Label1.Text = ""

For m = 5 To 9 Step 2

Me.Label1.Text = Me.Label1.Text & m & vbCrLf

Next m

..... (المطلوب رقم ٧)

MsgBox ("انتهى البرنامج")

End Sub

أ- الغرض من الكود هو:

ب- يتم تنفيذ الكود عندما يقع الحدث على أداة التحكم

ت- للإعلان عن المتغير m تم استخدام الأمر

ث- جملة التكرار المستخدمة هي:

ج- الكود المراد تكراره هو:

ح- الغرض من استخدام معامل الربط & في الجملة (Me.Label1.Text = Me.Label1.Text & m) هو:

.....

خ- اكتب مكان النقط جملة الكود اللازمة لإظهار القيمة النهائية للمتغير m بعد تنفيذ الحلقة التكرارية في مربع صندوق رسالة:

(٣) اجب عن الأسئلة التالية، مستعيناً بالكود:

```
Dim n, product As Integer
Dim str As String
Me.TextBox1.Text = ""
For n = 1 To 12
    Str = 3 & " × " & n & " = "
    product = 3 * n
    Me. TextBox1.Text = Me. TextBox1.Text & str & product & vbCrLf
Next
```

أ- الغرض من الكود هو:

ب-

ت- الكود (Dim str As String) الغرض منه الإعلان عن متغير حرفي باسم str. (صح أم خطأ)

ث- الغرض من الكود (product = 3 * n) تخصيص ناتج ضرب الرقم ٣ في المتغير n للمتغير product. (صح أم خطأ)

ج- الغرض من الكود (product = 3 * n) تخصيص ناتج ضرب الرقم ٣ في المتغير product للمتغير n. (صح أم خطأ)

ح- الغرض من الكود

Me.TextBox1.Text = Me. TextBox1.Text & str & product & vbCrLf

خ- وضع قيمة المتغير النصي str وناتج المتغير product كقيمة للخاصية text لصندوق النص TextBox1. (صح أم خطأ)

د- الغرض من جزء الكود vbCrLf الانتقال إلى سطر جديد. (صح أم خطأ)

(٤) الكود التالي لطباعة جدولاً لضرب الأعداد للعدد (4) من ١ : ١٢.

المطلوب: عدل الكود بحيث يطبع جدولاً لضرب الأعداد للعدد (7) بحيث يكون الناتج في صندوق النص كما يلي:

$$7 \times 5 = 35$$

$$7 \times 7 = 49$$

$$7 \times 9 = 63$$

$$7 \times 11 = 77$$

```
Dim n, product As Integer
Dim str As String
Me.TextBox1.Text = ""
For n = 1 To 12
    Str = 4 & " × " & n & " = "
    product = 4 * n
    Me. TextBox1.Text = Me. TextBox1.Text & str &
        product & vbCrLf
Next n
End Sub
```

(٥) الغرض من الكود التالي طباعة جدولاً لضرب الأعداد للعدد (٩) من ١ : ١٠.


المطلوب: صوب الأخطاء الأربعة بالكود، حتى نحصل على نتيجة تشغيل صحيحة للكود في الجدول.

```
Dim n, product As String
Dim str As String
Me.TextBox1.Text = ""
For n = 1 To 10 Step -1
    Str = 9 & " × " & n & " = "
    product = 9 + n
    Me. TextBox1.Text = Me. TextBox1.Text & str & product & vbCrLf
Next str
End Sub
```

No.	الكود الخطأ	الكود بعد التصويب
1
2
3
4

(٦) الجدول التالي يحتوي على الكود ونافذة النموذج الخاصة بتشغيل الكود لطباعة جدول الضرب لأي عدد من ١:١٢.

المطلوب: اكمل مكان النقط بما يلزم للكود بالجدول لنحصل على ناتج صحيح بعد تشغيل البرنامج.


الكود	نافذة تشغيل البرنامج
<pre>Dim m, product, NUM As Integer Dim str As String NUM = Me.TextBox2.Text Me.TextBox1.Text = "" For m = 1 To 12 = NUM & "x" & m & "=" product = NUM * Me.TextBox1.Text = Me.TextBox1.Text & str & product & vbCrLf</pre>	

(٧) اجب عن الأسئلة مستعيناً بالكود التالي:

```
For I = 1 To B Step C
Me.TextBox1.Text = Me.TextBox1.Text & I & vbCrLf
Next
```

- الغرض من الكود:
- اسم متغير العداد:
- تبدأ الحلقة التكرارية بالقيمة
- تنتهي الحلقة التكرارية عند القيمة
- قيمة زيادة العداد
- الغرض من vbCrLf هو

(٨) الكود التالي يستخدم في إدخال عدد موجب، وعند الضغط على زر "أعداد فردية" يطبع الأعداد الفردية من ١ حتى العدد الموجب الذي تم إدخاله، وتظهر في صندوق القائمة.

الكود	نافذة تشغيل البرنامج
<pre>Dim N, i As Integer N = TextBox1.Text ListBox1.Items.Clear() i = 1 Do While i <= N ListBox1.Items.Add(i) i = i + 2 Loop</pre>	

المطلوب:

- (١) جملة التكرار في البرنامج هي:
- (٢) الغرض من الكود (I = I + 2) في السطر قبل الأخير هو:
- (٣) الغرض من Loop هو:
- (٤) حدد الاختيار الصحيح لتحديد طبيعة كل جزء من مكونات سطر الكود:

ListBox1.Items.Clear()

☐ أداة تحكم.
☐ متغير.

☐ ثابت.
☐ خاصية.

☐ وسيلة.
☐ خاصية.

(٩) الكود التالي الغرض منه إدخال عدد موجب، فيظهر مجموع الأعداد الفردية في صندوق نص.

```
Dim N, i, sum As Integer
N = TextBox1.Text

i = 1
Do While i <= N
    sum = sum + i
    i = i + 2
Loop

Label3.Text = sum
```

أ- الغرض من الكود N = TextBox1.Text

هو:

ب- جملة التكرار المستخدمة في الكود هي:

.....

ت- سيتم تنفيذ الحلقة التكرارية طالما أن

.....

ث- يتم إظهار مجموع الأعداد الفردية في صندوق النص عندما نصل إلى عدد أكبر من العدد الموجب الذي تم

إدخاله في أداة التحكم والتي تم تخصيصها بالمتغير

(١٠) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة أو علامة (✗) أمام العبارة الخاطئة لكل عبارة مما يلي:

م	السؤال	الإجابة
(١)	الإجراء Procedure عبارة عن مجموعة من أوامر وتعليمات يتم تكرارها عدد محدد من المرات.	()
(٢)	الإجراء Procedure عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات تحت اسم معين، وعند استدعاء هذا الاسم يتم تنفيذ هذه الأوامر والتعليمات.	()
(٣)	الغرض من استخدام الإجراءات Procedure تكرار كتابة كود معين عدة مرات في البرنامج.	()
(٤)	عندما يكون لدينا كود معين نرغب في تكراره في أكثر من موضع داخل التصنيف نستخدم الدالة Function .	()
(٥)	مجموعة الأوامر والتعليمات التي يتم وضعها تحت اسم ، وعند تنفيذها تعود بقيمة نطلق عليها إجراء Procedure .	()
(٦)	مجموعة الأوامر والتعليمات التي يتم وضعها تحت اسم ، وعند تنفيذها تعود بقيمة نطلق عليها دالة Function .	()
(٧)	عندما يكون لدينا كود معين نرغب في تكراره في أكثر من موضع داخل التصنيف نستخدم إجراء Procedure .	()
(٨)	تستخدم Parameters لاستقبال قيم من خارج الإجراء عند استدعاء هذا الإجراء.	()
(٩)	عند استدعاء إجراء باسم Taxes(0.05) ، فإن القيمة بين القوسين يطلق عليها Argument .	()
(١٠)	عند استدعاء إجراء باسم Taxes(0.05) ، فإن Taxes يطلق عليها Argument .	()
(١١)	الإعلان عن دالة يبدأ (Sub) وينتهي بـ (End Sub) .	()
(١٢)	الإعلان عن دالة يبدأ (Function) وينتهي بـ (End Function) .	()
(١٣)	نلجأ لاستخدام الدالة Function إذا كان لدينا كود سينتج عنه قيمة نحتاجها.	()
(١٤)	نلجأ لاستخدام الإجراء Procedure إذا كان لدينا كود سينتج عنه قيمة نحتاجها.	()
(١٥)	الدالة عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات باسم معين يمكن أن تأخذ وسائط Parameters ، وتعود بقيمة راجعة Value .	()
(١٦)	الدالة عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات باسم معين يمكن أن تأخذ وسائط Values ، وتعود بقيمة راجعة Parameter .	()
(١٧)	يؤخذ على لغة VB.Net أنها سمحت للمبرمج الإعلان عن دوال وإجراءات أخرى يعدها بنفسه.	()

(١١) اكمل الجدول مستعيناً بالكود التالي:

```
Sub ShowOddOrEven(ByVal Start As Integer)
    Dim i As Integer
    Label1.Text = ""
    For i = Start To 10 Step 2
        Label1.Text = Label1.Text & " " & i
    Next
End Sub
```

م	المطلوب	الإجابة
(١)	اسم الإجراء
(٢)	تم الإعلان عن Parameter باسم، ونوعه
(٣)	القيمة الابتدائية للحلقة التكرارية هي قيمة المتغير
(٤)	قيمة الزيادة في الحلقة التكرارية تساوي
(٥)	القيمة النهائية للحلقة التكرارية هي القيمة

(١٢) اكمل الجدول مستعيناً بالكود التالي:

```
Function XXX (ByVal YYY As Integer, ByVal ZZZ As Integer) As Single
    Code
    Return RRR
End Function
```

م	المطلوب	الإجابة
(١)	اسم الدالة
(٢)	نوع البيان الخاص بالقيمة الراجعة من الدالة
(٣)	الوسائط Parameter التي سوف تستخدم في الكود
(٤)	القيمة الراجعة من الدالة

أسئلة الفصل الرابع (التعدي الإلكتروني (Cyber Bulling))

السؤال الأول:

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة أو علامة (x) أمام العبارة الخطأ لكل عبارة مما يلي:

م	السؤال	الإجابة
(١)	التعدي الإلكتروني عبارة عن سلوك عدواني متعمد، باستخدام الوسائط الإلكترونية للتحرش، أو المضايقة، أو إخراج، أو تخويف أو تهديد الآخرين.	()
(٢)	التعدي الإلكتروني يتم من خلال وسائط إلكترونية مثل مواقع التواصل الاجتماعي.	()
(٣)	التخفي الإلكتروني يعتبر صورة من صور التعدي الإلكتروني.	()
(٤)	التحرش والتهديد من أهم الوسائط الإلكترونية المستخدمة في التعدي الإلكتروني.	()
(٥)	المضايقة والابتزاز من أشكال التعدي الإلكتروني.	()
(٦)	سرقة حساب شخص في مواقع التواصل الاجتماعي أو بريده الإلكتروني أحد المخاطر التي يمكن أن نتعرض لها عبر وسائط التواصل الإلكتروني.	()
(٧)	مواقع التواصل الاجتماعي تساعد في التعرف على أشخاص جدد يفضل مقابلتهم لتطوير العلاقات الاجتماعية.	()
(٨)	تمشيًا مع قواعد الاستخدام الآمن يفضل أن تضع كلمة مرور سهلة للبريد الإلكتروني الخاص بك حتى تستطيع تذكرها.	()
(٩)	الاستثناء الإلكتروني يعني تتبع شخص معين في كافة وسائل التواصل الإلكترونية.	()
(١٠)	الملاحقة الإلكترونية يقصد بها إرسال رسائل إلكترونية تحمل تهديد أو وعيد لشخص أو أكثر.	()

السؤال الثاني:

أكمل الجدول التالي موضحًا رأيك في كل عبارة مما يلي:

م	الموقف	رأيك في ضوء قواعد الاستخدام الآمن
(١)	وضع كلمة مرور سهلة الاستنتاج.
(٢)	نشر شخص لاسمه الحقيقي وعنوانه ورقم تليفونه عبر الوسائط الإلكترونية.
(٣)	إنزال إي برامج تتاح لك على الإنترنت.
(٤)	الرد السريع الغاضب على تعدي قد تتعرض له عبر الإنترنت.
(٥)	حذف جميع الرسائل التي تم تهديدك بها في مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني.

السؤال الثالث: (مواقف حياتية)

(١) اشترك أحد الأشخاص في أحد مواقع التواصل الاجتماعي. كلما راسل أحد الأعضاء أو حاول إجراء محادثة فورية لاحظ عدم الرد عليه.

- يعتبر ما حدث شكل من أشكال، ويسمى
- ماذا تفعل لمواجهة ذلك التصرف:

(٢) اشتركت في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وفوجئت بتهكم أحد الأشخاص على مصر والحديث عن رموزها بشكل غير لائق.

- حدد (٤) أربعة تصرفات إيجابية يمكن من خلالها الرد عليه:

..... ○ ○
..... ○ ○

إجابات أسئلة الفصل الأول (البيانات Data)

أولاً: إجابات الصواب والخطأ

م	السؤال	الإجابة
(١)	تتميز لغة VB.NET بالتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات.	(✓)
(٢)	يؤخذ على لغة VB.NET التعامل مع أنواع مختلفة من البيانات.	(✗)
(٣)	جميع البيانات التي يتم إدخالها في برنامج بلغة VB.NET يتم تخزينها مؤقتاً في ذاكرة الكمبيوتر.	(✓)
(٤)	جميع أنواع البيانات التي يتم حفظها في الذاكرة تشغل نفس المساحة التخزينية.	(✗)
(٥)	المبرمج الجيد الذي يُحسن ترشيد المساحة التخزينية في ذاكرة الكمبيوتر.	(✓)
(٦)	يُصنف قيمة مجموع درجات الطالب ضمن البيانات الرقمية الصحيحة.	(✗)
(٧)	يُصنف قيمة اسم الطالب ضمن البيانات الرقمية المتنوعة.	(✗)
(٨)	يُصنف قيمة نوع الطالب "ذكر" أم "أنثى" ضمن البيانات المتنوعة "المنطقية".	(✓)
(٩)	صورة الطالب يمكن تصنيفها ضمن البيانات الحرفية.	(✗)
(١٠)	قيمة مرتب الموظف يمكن تصنيفها ضمن البيانات الرقمية الغير صحيحة.	(✓)
(١١)	كل بيان يُخزن في ذاكرة الكمبيوتر يشغل مساحة تخزينية ومدى معين حسب نوع البيان.	(✓)
(١٢)	نوع البيان يُحدد حيز التخزين الذي يشغله في ذاكرة الكمبيوتر ومعرفة الحد الأدنى والأقصى لقيمه.	(✓)
(١٣)	يُقصد بالمتغيرات في لغة VB.NET مخازن بذاكرة الكمبيوتر لها اسم ونوع.	(✓)
(١٤)	تتطلب لغة VB.NET أن يكون لكل متغير اسم ونوع ومدى للبيانات التي يتم إدخالها.	(✓)
(١٥)	الإعلان عن المتغيرات في لغة VB.NET يساعد في ترشيد استخدام ذاكرة الكمبيوتر.	(✓)
(١٦)	الإعلان عن المتغيرات مسألة شكلية، لأن لغة VB.NET تتعرف على المتغيرات وتحدد نوعها تلقائياً.	(✗)
(١٧)	تستخدم الجملة التالية "Dim F_name As String" للإعلان عن متغير باسم String ونوعه F_name.	(✗)
(١٨)	تستخدم الجملة التالية "Dim F_name As String" للإعلان عن متغير باسم F_name ونوعه String.	(✓)
(١٩)	جملة الإعلان عن المتغيرات يتحدد فيها اسم المتغير ونوعه.	(✓)
(٢٠)	جملة الإعلان عن المتغيرات يتحدد فيها اسم المتغير ونوعه وقيمه الثابتة.	(✗)
(٢١)	55City يعتبر اسم متغير خطأ لأنه يبدأ برقم.	(✓)
(٢٢)	55City يعتبر اسم متغير صحيح.	(✗)
(٢٣)	Name يعتبر اسم متغير صحيح على مستوى إجراء الحدث (إثرائي).	(✓)

م	السؤال	الإجابة
(٢٤)	Name يعتبر اسم متغير صحيح على مستوى التصنيف Form1 Class (إثرائى).	(x)
(٢٥)	يستخدم أمر Dim في الإعلان عن المتغيرات.	(✓)
(٢٦)	يستخدم أمر Dim في الإعلان عن الثوابت.	(x)
(٢٧)	يستخدم أمر Const في الإعلان عن المتغيرات.	(x)
(٢٨)	يستخدم أمر Const في الإعلان عن الثوابت.	(✓)
(٢٩)	الثوابت في لغة VB.NET عبارة عن مخازن في ذاكرة الكمبيوتر لها اسم وقيمة لا تتغير أثناء سير البرنامج.	(✓)
(٣٠)	الثوابت في لغة VB.NET عبارة عن مخازن في ذاكرة الكمبيوتر لها اسم وقيمة تتغير أثناء سير البرنامج.	(x)
(٣١)	الخطأ في نتيجة حساب أي معادلة يعتبر خطأ لغوي Syntax Error.	(x)
(٣٢)	الخطأ في نتيجة حساب أي معادلة يعتبر خطأ منطقي Logical Error.	(✓)
(٣٣)	الخطأ الذي يظهر بعد تشغيل أو تنفيذ برنامج VB.NET يطلق عليه خطأ لغوي Syntax Error.	(x)
(٣٤)	الخطأ الذي يظهر أثناء تنفيذ برنامج VB.NET يطلق عليه خطأ أثناء التشغيل Run time Error.	(✓)
(٣٥)	القيمة النهائية للمتغير X بعد تنفيذ المعادلة التالية "X = 3 + 2 * 4" هي (11).	(✓)
(٣٦)	القيمة النهائية للمتغير X بعد تنفيذ المعادلة التالية "X = 3 + 2 * 4" هي (20).	(x)

ثانيًا: الإجابات المناسبة لإكمال كل عبارة مما يلي

(١)	قيمة أسعار الأدوات المكتبية يمكن تصنيفها كبيانات	أ- رقمية صحيحة ب- <u>رقمية غير صحيحة</u> ج- متنوعة
(٢)	قيمة أسماء المواد الدراسية يمكن تصنيفها كبيانات	أ- متنوعة ب- رقمية غير صحيحة ج- <u>حرفية</u>
(٣)	نوع البيان المُخزن مؤقتًا في ذاكرة الكمبيوتر يحدد	أ- <u>حيز تخزيني ومدى قيمته</u> ب- اسم وحيز تخزيني. ج- حيز تخزيني وقيمته
(٤)	الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير المرتب Salary هي	أ- Dim Salary As Integer ب- Dim Salary As Byte ج- <u>Dim Salary As Decimal</u>
(٥)	الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير العنوان City هي	أ- <u>Dim City As String</u> ب- Dim City As Byte ج- Dim City As Decimal

(٦) الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير الاسم F_Name هي

أ- Dim F_Name As Integer ب- **Dim F_Name As String** ج- Dim F_Name As Decimal

(٧) الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير النوع Gender هي

أ- Dim Gender As Decimal ب- Dim Gender As Integer ج- **Dim Gender As Boolean**

(٨) الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير الاسم F_Name هي

أ- Din F_Name As String ب- **Dim F_Name As String** ج- Din F_Name As Char

(٩) الخطأ الذي يظهر بعد تشغيل برنامج بلغة VB.NET يسمى

أ- Syntax Error ب- Logical Error ج- **Runtime Error**

(١٠) الخطأ الذي يظهر أثناء كتابة كود بلغة VB.NET يسمى

أ- **Syntax Error** ب- Logical Error ج- Run time Error

(١١) الخطأ في ناتج تشغيل كود بلغة VB.NET يسمى

أ- Syntax Error ب- **Logical Error** ج- Run time Error

(١٢) الناتج النهائي للمتغير X للمعادلة $X = 3 + 2 * 4$ هو

أ- **11** ب- 24 ج- 20

(١٣) الناتج النهائي للمتغير Y للمعادلة $Y = 16 - 12 / 4 + 2$ هو

أ- 3 ب- 11 ج- **15**

(١٤) جملة الإعلان عن متغير "Dim X As String"، تعني الإعلان عن

أ- **متغير اسمه X ونوعه حرفي String**

ب- متغير اسمه String ونوعه X

ج- متغير مجهول ليس له اسم ونوعه String

(١٥) جملة الإعلان الصحيحة عن متغير رقمي غير صحيح اسمه Y هي

أ- **Dim Y As Decimal** ب- Y As Decimal ج- Dim Y = Decimal

(١٦) اختر الاسم الصحيح للمتغير اسم الطالب

أ- **st_name** ب- st name ج- Name**

(١٧) اختر الاسم الصحيح لمتغير عنوان الموظف

أ- 5Cairo ب- **E_Address** ج- (Address)

(١٨) أسماء المتغيرات التالية صحيحة على مستوى التصنيف Form1 معددا:

أ- St_text ب- **Text** ج- _st_text

(١٩) عند الإعلان عن "الثابت الرياضي ط" نستخدم الكود

أ- Dim Pi As Single ب- Dim Pi As Single = 3.14 ج- **Const Pi As Single = 3.14**

(٢٠) عند الإعلان عن ثابت "عجلة الجاذبية الأرضية" نستخدم الكود

أ- Dim g As Single ب- **Const g As Single = 9.81** ج- Dim g As Single = 9.81

(٢١) الإعلان عن متغير عدد أفراد الأسرة C_Family بقيمة ابتدائية ٢ هو

أ- Dim C_Family As Single = 2

ب- Const C_Family As Integer = 2

ج- **Dim C_Family As Integer = 2**

(٢٢) إذا وجد خطأ في نتيجة حساب مساحة مستطيل في برنامج، يعتبر هذا الخطأ

أ- Syntax Error ب- **Logical Error** ج- Run time Error

(٢٣) رسالة الخطأ التي تظهر عند كتابة الكود "Dimension X As Byte"، يمكن تصنيفها خطأ

أ- **Syntax Error** ب- Logical Error ج- Run time Error

(٢٤) الناتج النهائي للمعادلة "Y = 12 - 2 + 4 / 2" هو

أ- **12** ب- 7 ج- 9

(٢٥) الناتج النهائي للمعادلة "Y = 12 - (2 + 4) / 2" هو

أ- 12 ب- 7 ج- **9**

إجابات أسئلة الفصل الثاني (التفرع Branching)

(١) الإجابة عن الأسئلة مستعيناً بالكود التالي:

If X >= 50 Then

Msgbox("تاجح")

End if

- أ- يتم إظهار صندوق الرسالة وعليها النص "تاجح" عندما تكون: **X >= 50** .
- ب- إذا كانت قيمة X = 50 فإن ناتج تنفيذ الكود هو: ظهور صندوق رسالة بداخله "تاجح".
- ت- إذا كانت قيمة X = 62 فإن ناتج تنفيذ الكود هو: ظهور صندوق رسالة بداخله "تاجح".

(٢) الإجابة عن الأسئلة التالية مستعيناً بالصيغة العامة لجملته التفرع If Then :

If Conditional Expression (تعبير شرطي) Then Code1 Else Code2

أ- كتابة تعبير شرطي يختبر قيمة المتغير Y إذا كانت قيمته أقل من 0:


If Y < 0 Then Code1 Else Code2

ب- استبدال "Code1" في الصيغة العامة بكود يظهر نص "الرقم سالب" في صندوق رسالة.

If Y < 0 Then **MsgBox ("الرقم سالب")** Else Code2

ت- من الصيغة العامة لجملة (If .. Then .. Else) في هذا السؤال، نجد أنه إذا تحقق التعبير الشرطي يتم تنفيذ **Code1** وإذا لم يتحقق التعبير الشرطي يتم تنفيذ **Code2**.

(٣) الإجابة عن الأسئلة التالية مستعيناً بالشاشة والكود بالجدول:

الكود	خريطة التدفق
<pre>Private Sub Button1_Click Dim x As Single x = Me.TextBox1.Text If x >= 50 Then MsgBox ("ناجح") End If End Sub</pre>	

أ- الغرض من البرنامج هو: عرض صندوق رساله بداخله "ناجح" إذا كانت الدرجة (X) التي يتم إدخالها في صندوق

النصوص (TextBox1) قيمتها أكبر من أو تساوي 50

ب- يتم تنفيذ الكود إذا وقع الحدث **Click** على أداة التحكم **Button1**.

ت- نوع المتغير X في الكود هو: **Single**.

ث- "Me." في الكود تشير إلى: النموذج الحالي (Current Form).

ج- إذا تم إدخال القيمة (50) في صندوق النص يكون ناتج تنفيذ الكود هو: ظهور صندوق رساله بداخله "ناجح".

(٤) إجابة أكمل الجدول التالي بالكود اللازم، مستعيناً بالصيغة العامة للجملة الشرطية **If Then Else**:

If Conditional Expression Then
Code
Else
Code
End if

وذلك لإظهار صندوق رسالة يحمل كلمة "مصر" إذا كانت قيمة المتغير **Country** تساوي "مصر" أو يظهر صندوق رسالة يحمل كلمة "Egypt" خلاف ذلك.

م	بيان	الكود
١	التعبير الشرطي	Country="مصر"
٢	جواب تحقق الشرط True	MsgBox("مصر")
٣	جواب عدم تحقق الشرط False	MsgBox("Egypt")

(٥) إجابة الأسئلة مستعينًا بالكود:

```
Dim x As Single
x = Me.TextBox1.Text
If x >= 50 Then
    MsgBox ("ناجح")
Else
    MsgBox ("راسب")
End If
```

أ- إذا كانت قيمة $X = 76$ فإن ناتج تنفيذ

الكود هو: **ناجح**.

ب- إذا كانت قيمة $X = 49$ فإن ناتج تنفيذ

الكود هو: **راسب**.

ت- إعادة كتابة الكود الخاص بـ Block If

ليظهر على سطر واحد فقط.

If X>=50 Then MsgBox("ناجح") Else MsgBox("راسب")

(٦) الإجابة عن الأسئلة التالية بعد دراسة الكود:

```
Dim N As Long
N = Me.TextBox1.Text
If N Mod 2 = 0 Then
    MsgBox ("الرقم زوجي")
Else
    MsgBox ("الرقم فردي")
End If
```

أ- عدّل الكود بحيث يظهر النص "الرقم زوجي" في مربع عنوان Label2، ويظهر النص "الرقم فردي" في مربع عنوان صندوق Label2 بدلاً من صندوق رسالة.

تعديل الكود كالاتي:

```
Dim N As Long
N = Me.TextBox1.Text
If N Mod 2 = 0 Then
    Label2.Text = "الرقم زوجي"
Else
    Label2.Text = "الرقم فردي"
End If
```

ب- استبدال نوع المتغير N ليصبح Integer:

(سيتم استبدال السطر Dim N As Long بالسطر Dim N As Integer)

(٧) الكود التالي يستقبل أي عدد من صندوق نص، ويقوم بتخزينه في متغير، ثم يختبر قيمته، فإذا كان العدد زوجي يظهر مربع رسالة بذلك، وإذا كان عدد فردي يظهر مربع رسالة بذلك.

المطلوب: اعد كتابة الكود بعد اكتشاف الأخطاء الثلاثة وتصويبها ليكون ناتج تنفيذه صحيحًا.

الكود قبل تعديل الثلاث أخطاء:

```
Dim X As Integer
N = Me.TextBox1.Text
If N Mod 2 = 0
    MsgBox ("العدد زوجي")
Else
    MsgBox ("العدد فردي")
```

الكود بعد تعديل الثلاث أخطاء سيكون كالتالي:

```
Dim N As Integer
N = Me.TextBox1.Text
If N Mod 2 = 0 Then
    MsgBox("العدد زوجي")
Else
    MsgBox("العدد فردي")
End If
```

(٨) اجب عن الأسئلة التالية، بعد دراسة الكود التالي:

```
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As EventArgs)
    Dim degree As Single
    Try
        degree = Me.TextBox1.Text
        Select Case degree
            Case 0
                Me.Label2.Text = "صفر"
            Case Is < 0
                Me.Label2.Text = "تحت الصفر"
            Case Is > 0
                Me.Label2.Text = "فوق الصفر"
        End Select
    Catch ex As Exception
        MsgBox("ادخل عدد")
        Me.TextBox1.Focus()
        Me.TextBox1.Text = ""
    End Try
End Sub
```

لقد تم استخدام Try Catch بالكود السابق (إثرائي)

أ- الغرض من الكود هو: اختبار (عدد) ممثلاً في (درجة حرارة)، إذا كان مساوياً 0 يظهر النص "صفر".
داخل أداة Label2 ، وإذا كان العدد أقل من 0 يظهر النص "تحت الصفر"، وإذا كان العدد أكبر من 0 يظهر النص "فوق الصفر" ، بالإضافة أن هذا البرنامج يمنع حدوث خطأ إذا تم إدخال قيمة غير عددية داخل صندوق النصوص TextBox1 سيظهر صندوق رسالة "أدخل عدد".

ب- إذا علمت أن: Degree = -3 يظهر في صندوق الرسالة النص: تحت الصفر.

ت- يتم تنفيذ الكود عندما يقع الحدث Click على أداة التحكم Button1.

ث- نوع المتغير Degree هو: Single.

إجابات أسئلة الفصل الثالث (التكرار والإجراءات (Looping & Procedures)

```
Private Sub Button1_Click(By
```

```
Dim M As Integer
```

```
For M = 1 To 3
```

```
MsgBox (M)
```

```
Next
```

```
End Sub
```

(١) الإجابة عن الأسئلة مستعيناً بالكود التالي:

أ- يتم تنفيذ الكود عندما يتم عمل Click على أداة التحكم Button1.

ب- تم استخدام الأمر Dim للإعلان عن (متغير) من نوع Integer

ت- اسم المتغير المستخدم في الحلقة التكرارية هو: M

ث- قيمة بداية الحلقة التكرارية 1، وقيمة النهاية 3، وقيمة الزيادة 1

ج- يتوقف تنفيذ الحلقة التكرارية عندما تصل قيمة المتغير M إلى 4

ح- الكود الذي يتم تكراره هو MsgBox(M)

(٢) اجب عن الأسئلة التالية، مستعيناً بالكود:

```
Private Sub But_Repeat_Click (ByVal sender As System.Object,
```

```
Dim m As Integer
```

```
Me.Label1.Text = ""
```

```
For m = 5 To 9 Step 2
```

```
Me.Label1.Text = Me.Label1.Text & m & vbCrLf
```

```
Next m
```

```
..... (المطلوب رقم ٧)
```

```
MsgBox ("انتهى البرنامج")
```

```
End Sub
```

أ- الغرض من الكود هو: عرض الأعداد الفردية من 5 إلى 9.

ب- يتم تنفيذ الكود عندما يقع الحدث Click على أداة التحكم But_Repeat.

ت- للإعلان عن المتغير m تم استخدام الأمر Dim.

ث- جملة التكرار المستخدمة هي: For...Next.

ج- الكود المراد تكراره هو: Me.Label1.Text = Me.Label1.Text & m & vbCrLf

ح- الغرض من استخدام معامل الربط & في الجملة (Me.Label1.Text = Me.Label1.Text & m) هو:

ربط القيم التي قبل وبعد المعامل & وجعلها قيمة واحدة.

خ- اكتب مكان النقط جملة الكود اللازمة لإظهار القيمة النهائية للمتغير m بعد تنفيذ الحلقة التكرارية في مربع

صندوق رسالة: MsgBox(m)

(٣) اجب عن الأسئلة التالية، مستعيناً بالكود:

```
Dim n, product As Integer
Dim str As String
Me.TextBox1.Text = ""
For n = 1 To 12
    str = 3 & " × " & n & " = "
    product = 3 * n
    Me. TextBox1.Text = Me.TextBox1.Text & str & product & vbCrLf
Next
```

أ- الغرض من الكود هو: عرض جدول الضرب للعدد (3).

ب- الكود (Dim str As String) الغرض منه الإعلان عن متغير حرفي باسم str. (✓)

ت- الغرض من الكود (product = 3 * n) تخصيص ناتج ضرب الرقم ٣ في المتغير n للمتغير product. (✓)

ث- الغرض من الكود (product = 3 * n) تخصيص ناتج ضرب الرقم ٣ في المتغير product. (×)

ج- الغرض من الكود

Me.TextBox1.Text = Me. TextBox1.Text & str & product & vbCrLf

وضع قيمة المتغير النصي str وناتج المتغير product كقيمة للخاصية text لصندوق النص TextBox1. (✓)

ح- الغرض من جزء الكود vbCrLf الانتقال إلى سطر جديد. (✓)

(٤) الكود التالي لطباعة جدول ضرب العدد (4) من 1 إلى 12:

الكود قبل التعديل:

```
Dim n , product As Integer
Dim str As String
Me.TextBox1.Text = ""
For n = 1 To 12
    str = 4 & " × " & n & " = "
    product = 4 * n
    Me. TextBox1.Text = Me. TextBox1.Text & str & product & vbCrLf
Next n
```

المطلوب: تعديل الكود السابق لعرض جدول ضرب (7) بحيث يكون الناتج في صندوق نص كما يلي:

$7 \times 5 = 35$
$7 \times 7 = 49$
$7 \times 9 = 63$
$7 \times 11 = 77$

الكود بعد التعديل:

```
Dim n , product As Integer
Dim str As String
Me.TextBox1.Text = ""
For n = 5 To 11 Step 2
    str = 7 & " × " & n & " = "
    product = 7 * n
    Me. TextBox1.Text = Me. TextBox1.Text & str & product & vbCrLf
Next n
```


(٥) الكود التالي لطباعة جدول ضرب (9) من 1 إلى 10: (الكود به أربعة أخطاء).

```
Dim n, product As String
Dim str As String
Me.TextBox1.Text = ""
For n = 1 To 10 Step -1
    Str = 9 & " × " & n & " = "
    product = 9 + n
    Me. TextBox1.Text = Me. TextBox1.Text & str & product & vbCrLf
Next str
End Sub
```

(تصوب الأخطاء الأربعة بالكود)

No.	الكود الخطأ	الكود بعد التصويب
1	Dim n, product As String	Dim n , product As Integer
2	For n = 1 To 10 Step -1	For n = 1 To 10
3	product = 9 + n	product = 9 * n
4	Next str	Next n

(٦) الجدول التالي يحتوي على الكود ونافذة النموذج الخاصة بتشغيل الكود لطباعة جدول الضرب لأي عدد من 1 إلى 12 المطلوب: كتابة مكان النقط ما يلزم للكود بالجدول لنحصل على ناتج صحيح بعد تشغيل البرنامج.

الكود	نافذة تشغيل البرنامج
<pre>Dim m, product, NUM As Integer Dim str As String NUM = Me.TextBox2.Text Me.TextBox1.Text = "" For m = 1 To 12 = NUM & "x" & m & "=" product = NUM * Me.TextBox1.Text = Me.TextBox1.Text & str & product & vbCrLf</pre>	

str ١
m ٢
Next m ٣

الذي يتم كتابته مكان النقط هو:

(٧) الاجابة عن الأسئلة مستعيناً بالكود التالي:

```
For I = 1 To B Step C
Me.TextBox1.Text = Me.TextBox1.Text & I & vbCrLf
Next
```

أ- الغرض من الكود: عرض الأعداد من 1 إلى B بمقدار زيادة C

ب- اسم متغير العداد: I


ت- تبدأ الحلقة التكرارية بالقيمة: 1

ث- تنتهي الحلقة التكرارية عند القيمة: B

ج- قيمة زيادة العداد: C

ح- الغرض من vbCrLf هو: الانتقال إلى سطر جديد.

(٨) الكود التالي يستخدم في إدخال عدد موجب، وعند الضغط على زر "أعداد فردية" يطبع الأعداد الفردية من ١ حتى العدد الموجب الذي تم إدخاله، وتظهر في صندوق القائمة.

الكود	نافذة تشغيل البرنامج
<pre>Dim N, i As Integer N = TextBox1.Text ListBox1.Items.Clear() i = 1 Do While i <= N ListBox1.Items.Add(i) i = i + 2 Loop</pre>	

المطلوب:

(٥) جملة التكرار في البرنامج هي: Do While ... Loop.

(٦) الغرض من الكود (I = I + 2) في السطر قبل الأخير هو: زيادة قيمة المتغير i بمقدار 2 في كل مرة داخل التكرار.

(٧) الغرض من Loop هو: العودة مرة أخرى إلى بداية الحلقة التكرارية.

(٨) حدد الاختيار الصحيح لتحديد طبيعة كل جزء من مكونات سطر الكود:

`ListBox1.Items.Clear()`

○ وسيلة.

○ خاصة.

○ ثابت.

○ خاصية.

○ أداة تحكم.

○ متغير.

(٩) الكود التالي الغرض منه إدخال عدد موجب، فيظهر مجموع الأعداد الفردية في صندوق نص.

```
Dim N, i, sum As Integer
N = TextBox1.Text

i = 1
Do While i <= N
    sum = sum + i
    i = i + 2
Loop

Label3.Text = sum
```

أ- الغرض من الكود N = TextBox1.Text

هو: تخصيص قيمة صندوق النص TextBox1 للمتغير العددي N.

ب- جملة التكرار المستخدمة في الكود هي:

Do While... Loop

ت- سيتم تنفيذ الحلقة التكرارية طالما أن:

قيمة المتغير (i) أقل من أو تساوي قيمة المتغير (N).

ث- يتم إظهار مجموع الأعداد الفردية في الأداة Label1 عندما نصل إلى عدد أكبر من العدد الموجب الذي تم إدخاله في أداة التحكم TextBox1 والتي تم تخصيصها للمتغير N.

(١٠) إجابة الصواب (✓) والخطأ (x):

م	السؤال	الإجابة
(١)	الإجراء Procedure عبارة عن مجموعة من أوامر وتعليمات يتم تكرارها عدد محدد من المرات.	(x)
(٢)	الإجراء Procedure عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات تحت اسم معين، وعند استدعاء هذا الاسم يتم تنفيذ هذه الأوامر والتعليمات.	(✓)
(٣)	الغرض من استخدام الإجراءات Procedure تكرار كتابة كود معين عدة مرات في البرنامج.	(x)
(٤)	عندما يكون لدينا كود معين نرغب في تكراره في أكثر من موضع داخل التصنيف نستخدم الدالة Function .	(x)
(٥)	مجموعة الأوامر والتعليمات التي يتم وضعها تحت اسم، وعند تنفيذها تعود بقيمة نطلق عليها إجراء Procedure .	(x)
(٦)	مجموعة الأوامر والتعليمات التي يتم وضعها تحت اسم، وعند تنفيذها تعود بقيمة نطلق عليها دالة Function .	(✓)
(٧)	عندما يكون لدينا كود معين نرغب في تكراره في أكثر من موضع داخل التصنيف نستخدم إجراء Procedure .	(✓)

م	السؤال	الإجابة
(٨)	تستخدم Parameters لاستقبال قيم من خارج الإجراء عند استدعاء هذا الإجراء.	(✓)
(٩)	عند استدعاء إجراء باسم Taxes(0.05) ، فإن القيمة بين القوسين يطلق عليها .Argument .	(✓)
(١٠)	عند استدعاء إجراء باسم Taxes(0.05) ، فإن Taxes يطلق عليها .Argument .	(✗)
(١١)	الإعلان عن دالة يبدأ (Sub) وينتهي بـ (End Sub) .	(✗)
(١٢)	الإعلان عن دالة يبدأ (Function) وينتهي بـ (End Function) .	(✓)
(١٣)	نلجأ لاستخدام الدالة Function إذا كان لدينا كود سينتج عنه قيمة نحتاجها.	(✓)
(١٤)	نلجأ لاستخدام الإجراء Procedure إذا كان لدينا كود سينتج عنه قيمة نحتاجها.	(✗)
(١٥)	الدالة عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات باسم معين يمكن أن تأخذ وسائط Parameters ، وتعود بقيمة راجعة Value .	(✓)
(١٦)	الدالة عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات باسم معين يمكن أن تأخذ وسائط Values ، وتعود بقيمة راجعة Parameter .	(✗)
(١٧)	يؤخذ على لغة VB.Net أنها سمحت للمبرمج الإعلان عن دوال وإجراءات أخرى يعدها بنفسه.	(✗)

(١١) أكمل الجدول مستعيناً بالكود التالي:

```
Sub ShowOddOrEven(ByVal Start As Integer)
    Dim i As Integer
    Label1.Text = ""
    For i = Start To 10 Step 2
        Label1.Text = Label1.Text & " " & i
    Next
End Sub
```

م	المطلوب	الإجابة
(١)	اسم الإجراء	ShowOddOrEven
(٢)	تم الإعلان عن Parameter باسم، ونوعه	اسم الـ Parameter هو Start ونوعه Integer
(٣)	القيمة الابتدائية للحلقة التكرارية هي قيمة المتغير	Start
(٤)	قيمة الزيادة في الحلقة التكرارية تساوي	2
(٥)	القيمة النهائية للحلقة التكرارية هي القيمة	10

(١٢) اكمل الجدول مستعيناً بالكود التالي:

Function XXX (ByVal YYY As Integer, ByVal ZZZ As Integer) As Single
Code
Return RRR
End Function

م	المطلوب	الإجابة
(١)	اسم الدالة	XXX
(٢)	نوع البيان الخاص بالقيمة الراجعة من الدالة	Single
(٣)	الوسائط Parameter التي سوف تستخدم في الكود	YYY و ZZZ
(٤)	القيمة الراجعة من الدالة	قيمة RRR

إجابات أسئلة الفصل الرابع (التعدي الإلكتروني Cyber Bulling)

إجابة السؤال الأول:

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة أو علامة (x) أمام العبارة الخطأ لكل عبارة مما يلي:

م	السؤال	الإجابة
(١)	التعدي الإلكتروني عبارة عن سلوك عدواني متعمد، باستخدام الوسائط الإلكترونية للتحرش، أو المضايقة، أو إخراج، أو تخويف أو تهديد الآخرين.	(✓)
(٢)	التعدي الإلكتروني يتم من خلال وسائط إلكترونية مثل مواقع التواصل الاجتماعي.	(✓)
(٣)	التخفي الإلكتروني يعتبر صورة من صور التعدي الإلكتروني.	(✓)
(٤)	التحرش والتهديد من أهم الوسائط الإلكترونية المستخدمة في التعدي الإلكتروني.	(x)
(٥)	المضايقة والابتزاز من أشكال التعدي الإلكتروني.	(✓)
(٦)	سرقة حساب شخص في مواقع التواصل الاجتماعي أو بريده الإلكتروني أحد المخاطر التي يمكن أن نتعرض لها عبر وسائط التواصل الإلكتروني.	(✓)
(٧)	مواقع التواصل الاجتماعي تساعد في التعرف على أشخاص جدد يفضل مقابلتهم لتطوير العلاقات الاجتماعية.	(x)
(٨)	تمشيًا مع قواعد الاستخدام الآمن يفضل أن تضع كلمة مرور سهلة للبريد الإلكتروني الخاص بك حتى تستطيع تذكرها.	(x)
(٩)	الاستثناء الإلكتروني يعني تتبع شخص معين في كافة وسائل التواصل الإلكترونية.	(x)
(١٠)	الملاحقة الإلكترونية يقصد بها إرسال رسائل إلكترونية تحمل تهديد أو وعيد لشخص أو أكثر.	(x)

إجابة السؤال الثاني:

أكمل الجدول التالي موضحاً رأيك في كل عبارة مما يلي:

م	الموقف	رأيك في ضوء قواعد الاستخدام الآمن
(١)	وضع كلمة مرور سهلة الاستنتاج.	يجب أن تكون كلمة المرور يصعب استنتاجها.
(٢)	نشر شخص لاسمه الحقيقي وعنوانه ورقم تليفونه عبر الوسائط الإلكترونية.	يجب عدم نشر بيانات شخصية عبر الوسائط الإلكترونية.
(٣)	إنزال إي برامج تتاح لك على الإنترنت.	ينبغي التأكد من هذه البرامج ومصدرها ومراعاة حقوق الملكية الفكرية لهذه البرامج، واستشارة أهل الخبرة من الزملاء ومعلمي الكمبيوتر.
(٤)	الرد السريع الغاضب على تعدي قد تتعرض له عبر الإنترنت.	تصرف متسرع، وكان عليك اتباع قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت"، إحذر من إرسال رسالة إلكترونية وأنت غاضب.
(٥)	حذف جميع الرسائل التي تم تهديك بها في مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني.	تجنب حذف الرسائل التي تم تهديك بها في مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني (لكي تكون دليل على إدانة المتعدي).

إجابة السؤال الثالث: مواقف حياتية

(١) اشترك أحد الأشخاص في أحد مواقع التواصل الاجتماعي. كلما راسل أحد الأعضاء أو حاول إجراء محادثة فورية لاحظ عدم الرد عليه.

- يعتبر ما حدث شكلاً من أشكال التعدي الإلكتروني ويسمى استثناء الكتلونى (Exclusion).

- ماذا تفعل لمواجهة ذلك التصرف: إبلاغ ولي الأمر أو معلمك للتعامل مع هذا الموقف.

(٢) اشتركت في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وفوجئت بتهكم أحد الأشخاص على مصر والحديث عن رموزها بشكل غير لائق.

- حدد (٤) أربعة تصرفات إيجابية يمكن من خلالها الرد عليه:

○ إبلاغ المسؤولين عن هذا الشخص لاتخاذ إجراء معه.

○ عدم حذف الرسائل الصادرة منه (لكي تكون دليل على إدانة المتعدي).

○ إبلاغ الزملاء بعدم قبول صداقته.

○ تحذير هذا الشخص من تكرار التهكم على مصر ورموزها.

كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين مثلا ازاي نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9



حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (2)

الترم الثاني



مراجعة تقييمات الوزارة الصف الثالث الاعدادي

أولاً : ضع علامة (✓) أو (x) :-

١. تتميز لغة VB.NET بالتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات. (ص)
٢. جميع أنواع البيانات التي يتم حفظها في الذاكرة تشغل نفس المساحة التخزينية. (خ)
٣. يصنف قيمة مجموع درجات الطالب ضمن البيانات الرقمية الصحيحة. (خ)
٤. يقصد بالمتغيرات في لغة VB.NET مخازن بذاكرة الكمبيوتر لها اسم ونوع. (ص)
٥. صورة الطالب يمكن تصنيفها ضمن البيانات الحرفية. (خ)
٦. الثوابت في لغة VB.NET عبارة عن مخازن في ذاكرة الكمبيوتر لها اسم وقيمة لا تتغير أثناء تنفيذ البرنامج. (ص)
٧. يستخدم أمر Const في الإعلان عن المتغيرات. (خ)
٨. 55City يعتبر اسم متغير صحيح. (خ)
٩. الجملة التالية Dim F_name As String للإعلان عن متغير باسم F_name ونوعه String. (ص)
١٠. لتخصيص قيمة لمتغير نستخدم <>. (خ)
١١. لا يشترط تخصيص قيمة لثابت. (خ)
١٢. جملة الإعلان عن المتغيرات يتحدد فيها اسم المتغير ونوعه. (ص)
١٣. تنفذ العمليات الحسابية داخل الأقواس من الخارج إلى الداخل. (خ)
١٤. تنفذ عمليات الجمع أو الطرح من اليسار إلى اليمين. (ص)
١٥. تنفيذ عمليات الضرب أو القسمة من اليمين إلى اليسار. (خ)
١٦. الخطأ اللغوي هو خطأ في الصيغة العامة لأوامر اللغة. (ص)
١٧. عمليات الجمع والطرح تسبق عمليات الأسس. (خ)
١٨. Const x As Single الخطأ في هذا الكود هو عدم تخصيص قيمة. (ص)
١٩. تنفذ العمليات الحسابية داخل الأقواس من اليسار إلى اليمين. (ص)
٢٠. تنفذ عمليات الجمع أو الطرح قبل عمليات الأسس. (خ)
٢١. الخطأ المنطقي Logic error يكتشف عند ظهور نتائج غير سليمة. (ص)
٢٢. عدم مراعاة أوليات تنفيذ العمليات الحسابية ينتج عنها خطأ منطقي. (ص)
٢٣. عمليات الضرب والقسمة تسبق عمليات الأسس. (خ)
٢٤. dim x As Single الخطأ في الكود لغوي. (خ)
٢٥. في حالة تحقق الشرط تنفذ الأوامر التالية لـ Then. (ص)
٢٦. لتكرار مجموعة أوامر نستخدم جملة If. (خ)

٢٧. التعبير الشرطي $B = A + 3 * 2$ يمكن استخدامه مع جملة If. (ص)
٢٨. الأوامر التالية لـ End If يتم تنفيذها في حالة ناتج التعبير الشرطي True. (خ)
٢٩. التعبير الشرطي $X < Y$ يتكون من علامة منطقية بين متغيرين. (ص)
٣٠. عند تحقق التعبير الشرطي تنفذ الأوامر التي تلي Then. (ص)
٣١. في حالة عدم تحقق التعبير الشرطي تنفذ الأوامر التالية لـ Else. (ص)
٣٢. في جملة If ... Then ... Else سيتم تنفيذ الأوامر التي تلي Then في جميع الأحوال. (خ)
٣٣. التعبير الشرطي $B = 8$ يتحقق إذا كانت قيمة B أكبر من ١٢. (خ)
٣٤. الأوامر التالية لـ Else يتم تنفيذها في حالة ناتج التعبير الشرطي True. (خ)
٣٥. التعبير الشرطي $X < 3.14$ يتكون من علامة منطقية بين متغير و ثابت. (خ)
٣٦. بغض النظر عن نتيجة التعبير الشرطي تنفذ الأوامر التي تلي Else. (خ)
٣٧. في لغة VB.net لتكرار أوامر عدد من المرات نستخدم جملة For ... Next. (ص)
٣٨. عدم استخدام Step في جملة For ... Next ينتج عنه خطأ تشغيل Runtime Error. (خ)
٣٩. يمكن تغيير قيمة العداد في جملة For ... Next. (ص)
٤٠. يتم تكرار الأوامر التي تلي Next في جملة For. (خ)
٤١. في الكود For i=1 to 7 step 2 عدد مرات التكرار ٤ مرات. (ص)
٤٢. في الكود For i=1 to 7 قيمة زيادة العداد هي صفر لعدم وجود Step. (خ)
٤٣. في لغة VB.net في حالة معرفة عدد مرات التكرار نستخدم جملة For ... Next. (ص)
٤٤. نستخدم Step في جملة For ... Next لتحديد قيمة زيادة العداد. (ص)
٤٥. لتكرار تنفيذ أوامر وتعليمات معينة نستخدم جملة For ... Next. (ص)
٤٦. متغير العداد في جملة For ... Next لابد أن يبدأ بالقيمة ١. (خ)
٤٧. في الكود For i=2 to 8 step 2 عدد مرات التكرار ٤ مرات. (ص)
٤٨. في الكود For i=1 to 7 قيمة نهاية العداد ٧. (ص)
٤٩. في لغة VB.net في حالة معرفة عدد مرات التكرار نستخدم جملة if ... then. (خ)
٥٠. في الكود For i=1 to 6 step 2 عدد مرات التكرار 3 مرات. (ص)
٥١. في لغة VB.net نستخدم Step في جملة For ... Next لتحديد قيمة نهاية العداد. (خ)
٥٢. متغير العداد في جملة For ... Next لابد أن يزيد دائما بالقيمة ١. (خ)
٥٣. في لغة VB.net لتكرار تنفيذ أوامر وتعليمات لا نحتاج أن نستخدم جملة For ... Next. (خ)
٥٤. في الكود For i=1 to 5 قيمة نهاية العداد ٥. (خ)

٥٥. من مخاطر استخدام الانترنت إنتهاك الخصوصية. (ص)
٥٦. مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook لا يستطيع المتعدي الالكتروني استخدامها نهائياً. (خ)
٥٧. التعدي الالكتروني هو عبارة عن سلوك عدواني متعمد من شخص لآخر عبر وسائط الاتصال الالكترونية. (ص)
٥٨. التخفي الالكتروني Anonymity ليس من أشكال التعدي الالكتروني. (خ)
٥٩. من أشكال التعدي الالكتروني التهديد. (ص)
٦٠. التعدي الالكتروني هو نشر معلومات عن شخص محدد أو أكثر بشكل مسيء. (ص)
٦١. من مخاطر استخدام الانترنت الاستثناء الالكتروني Exclusion. (ص)
٦٢. لا يستطيع المتعدي الالكتروني استخدام مواقع التواصل الاجتماعي نهائياً في التعدي علي الآخرين. (خ)
٦٣. يمكنك مشاركة كلمة السر الخاصة بحساباتك مع الآخرين. (خ)
٦٤. التهديد الالكتروني Cyber threats ليس من أشكال التعدي الالكتروني. (خ)
٦٥. من أشكال التعدي الالكتروني السب أو القذف الالكتروني Flaming. (ص)
٦٦. تجاهل شخص أو أكثر من خلال وسائط إلكترونية لا يندرج تحت مظلة التعدي الالكتروني. (خ)

ثانياً: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :-

١- قيمة أسماء المواد الدراسية يمكن تصنيفها كبيانات:

أ- متنوعة.

ب- رقمية غير صحيحة.

ج- حرفية.

د- تاريخ ووقت.

٢- الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير العنوان City هي:

أ- Dim City As String

ب- Dim City As Byte

ج- Dim City As Decimal

د- Dim City as Integer

٣- عند الإعلان عن ثابت عجلة الجاذبية الأرضية نستخدم الكود:

أ- Dim g As Single

ب- Const g As Single = 9.81

ج- Dim g As Single = 9.81

د- Dim g = 9.81

٤- الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير الاسم F_Name هي:

أ- Dim F_Name As Integer

ب- Dim F_Name As String

ج- Dim F_Name As Decimal

د- Dim F_Name As Byte

٥- الخطأ الذي يظهر بعد تشغيل برنامج بلغة VB.NET يسمى:

أ- Syntax Error

ب- Logical Error

ج- Runtime Error

د- event

٦- ناتج العملية الحسابية الآتية ٧-٤*(٥-٤) هو:

أ- ٣

ب- ٤

ج- ٥

د- ٨

٧- الخطأ الذي يظهر أثناء تشغيل برنامج بلغة VB.NET يسمى:

أ- Syntax Error

ب- Logical Error

ج- Runtime Error

د- event

٨- ناتج المتغير $A = 2 + 3 * 4$ هو:

أ- ٢٢

ب- ١١

ج- ١٤

د- ٩

If X >= 50 Then

MsgBox ("ناجح")

End if

- في الكود السابق عند تنفيذه:

٩- إذا كانت قيمة X تساوي : ٥٥

أ- يظهر صندوق رسالة به عبارة "ناجح".

ج- يحدث Runtime Error

١٠- التعبير الشرطي $X \geq 50$ يتكون من:

أ- علامة منطقية بين متغيرين.

ج- علامة منطقية بين ثابتين.

ب- علامة منطقية بين متغير وقيمة مجردة.

د- علامة منطقية وقيمة مجردة فقط.

If $X \geq 50$ Then

MsgBox (" ناجح ")

Else

MsgBox (" راسب ")

End if

- في الكود السابق عند تنفيذه:

١١- إذا كانت قيمة X تساوي 45 :

أ- يظهر صندوق رسالة به عبارة "ناجح".

ج- يظهر صندوق رسالة به عبارة " راسب".

١٢- في الكود السابق عند عدم تحقق التعبير الشرطي:

أ- تنفذ الأوامر التي تلي Then.

ج- تنفذ الأوامر التي تلي Else.

ب- يظهر صندوق رسالة بدون نص.

د - ينفذ الكود التالي لـ End if

ب- لا يتم تنفيذ أي أوامر.

د- تنفذ الأوامر التي تلي end if .

١٣- في الكود For i=2 to 6 قيمة زيادة العداد i

ب- واحد

د - خمسة

أ- صفر

ج- اثنين

١٤- في الكود السابق عدد مرات التكرار:

ب- ٢

د- ٦

أ- ٤

ج- ٥

١٥- في الكود For i=1 to 7 step 2 قيمة زيادة العداد i :

ب- واحد

د - أربعة

أ- صفر

ج- اثنين

١٦- في الكود السابق عدد مرات التكرار:

أ- ٤

ب- ٣

ج- ٥

١٧- في الكود For i=5 to 13 step 3 قيمة زيادة العداد i :

أ- صفر

ب- واحد

ج- اثنين

د - ثلاثة

١٨- في الكود السابق عدد مرات التكرار:

أ- ٤

ب- ٣

ج- ٥

د- ٦

١٩- التعدي الالكتروني يتم من خلال وسائط إلكترونية مثل.....:

أ- برنامج منسق النصوص

ب- برنامج العروض التقديمية

ج- مواقع التواصل الاجتماعي

د - برنامج الجداول الحسابية

٢٠- مواقع التواصل الاجتماعي تساعد في التعرف على أشخاص جدد.....:

أ- ارسال لهم أموال عندما يطلبون منا ذلك

ب- لا يجوز مقابلتهم لتطوير العلاقات الاجتماعية.

ج- يمكن اعطائهم البيانات الشخصية دون خوف.

د- يفضل مقابلتهم لتطوير العلاقات الاجتماعية.

٢١- التشهير الالكتروني Outing هو

أ- مشاركة كلمة حساب البريد الالكتروني.

ب- نشر معلومات عن شخص محدد أو أكثر بشكل مسيء.

ج- نشر معلومات عن شخص محدد أو أكثر بشكل جيد.

د - سرقة بيانات أحد الأشخاص.

٢٢- لكي تحمي نفسك من التعدي الالكتروني

أ- يجب عدم استخدام الانترنت نهائياً.

ب- نشر صور العائلة على وسائل التواصل الاجتماعي دون علمهم.

ج- عدم مقابلة أحد تعرفت عليه من خلال الانترنت.

د- عدم اخبار معلمي أو ولي أمري بأي تعدي إلكتروني قد أواجهه.

ثالثاً: أجب عن الأسئلة الآتية :

١- اشترك أحد الأشخاص في أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وكلما راسل أحد الأعضاء أو حاول إجراء محادثة فورية لاحظ عدم الرد عليه، أكمل التالي:

- أ- يعتبر ما حدث شكلاً من أشكال التعدي الإلكتروني ويسمى الاستثناء Exclusion .
 ب- ولمواجهة ذلك التصرف عليك فعل : يلجأ لطلب المساعدة من والده أو أخيه الأكبر أو معلم الكمبيوتر
 ٢- مستعينا بالكود التالي:

```
If X >= 50 Then
MsgBox ( " ناجح " )
End if
```

يتم إظهار صندوق الرسالة وعليه النص "ناجح" عندما تكون قيمة X أكبر من أو تساوي ٥٠ .

```
If X >= 50 Then
MsgBox (" ناجح ")
Else
MsgBox (" راسب ")
End if
```

٣- مستعينا بالكود السابق : يتم إظهار صندوق الرسالة وعليه النص "راسب" عندما لا يتحقق الشرط

أ- إذا كانت قيمة $X = 50$ فإن ناتج تنفيذ الكود هو " MsgBox ناجح "

ب- إذا كانت قيمة $X = 62$ فإن ناتج تنفيذ الكود هو " MsgBox ناجح "

٤- مستعينا بالكود التالي:

```
Private Sub Button1_Click(By
Dim M As Integer
For M = 1 To 3
MsgBox (M)
Next
End Sub
```

١- في الحلقة التكرارية، اسم متغير العداد: M

٢- تبدأ الحلقة التكرارية بالقيمة 1

٣- تنتهي الحلقة التكرارية عند القيمة 4

٤- قيمة زيادة العداد 1

٥- مستعينا بالكود التالي: For x= 3 to 9 step 2

١- اسم متغير العداد: X .

٢- تبدأ الحلقة التكرارية بالقيمة 3.

٣- تنتهي الحلقة التكرارية عند القيمة 9

٤- قيمة زيادة العداد 2

٦- مستعينا بالكود التالي For y= 7 to 14 step 3 :

- ١- اسم متغير العداد. : Y
- ٢- تبدأ الحلقة التكرارية بالقيمة 7
- ٣- تنتهي الحلقة التكرارية عند القيمة 16
- ٤- قيمة زيادة العداد 3

الخوارزمي
بلال ناصر
01065760483

حمل الآن

مجانا وحصريا

امتحانات رقم (1)

الترم الثاني



أجب على الأسئلة في نفس الورقة

السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارات الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارات الخاطئة فيما يلي :

- ١ - الجملة التالية "Dim F_name As String" للإعلان عن متغير باسم String ونوعه F_name. ()
- ٢ - تمشيًا مع قواعد الاستخدام الآمن يفضل أن تضع كلمة مرور سهلة للبريد الإلكتروني الخاص بك حتى تستطيع تذكرها. ()
- ٣ - الخطأ في نتيجة حساب أي معادلة يعتبر خطأ منطقي Logical Error. ()
- ٤ - القيمة النهائية للمتغير Y بعد تنفيذ المعادلة التالية $Y=3+3*4+2$ هي 17 ()
- ٥ - جملة الإعلان عن المتغيرات يتحدد فيها اسم المتغير ونوعه. ()

السؤال الثاني : أكمل العبارات الآتية :

- ١ - يستخدم المبرمج الأمر في كتابة ملاحظات يمكن الرجوع إليها داخل الكود ، ولا يتم ترجمتها .
- ٢ - إذا كانت قيمة الثابت تاريخ أو وقت توضع بين علامتي
- ٣ - تعبر عن نافذة النموذج (Form) الحالية .
- ٤ - الإعلان عن دالة تبدأ بـ (Function) وينتهي بـ (.....)
- ٥ - التعدي الإلكتروني عبارة عن

السؤال الثالث : أجب عن الأسئلة التالية مستعينا بالكود :

```
Private Sub Button1_Click
Dim X As Single
X =TextBox1 .Text
If X >= 60 Then
    MsgBox ("تاجح")
Else
    MsgBox ("راسب")
End if
```

١- نوع المتغير X في الكود هو

٢- الغرض من الكود $X = TextBox1.Text$ هو

٣- التعبير الشرطي هو

٤- إذا كانت قيمة $X=50$ فان ناتج تنفيذ الكود هو

٥- أعد كتابة الكود الخاص بـ *Block if* ليظهر على سطر واحد فقط.

.....

السؤال الرابع : (أ) اجب عن الأسئلة التالية مستعينا بالكود :

Dim m As Integer

Me.TextBox1.Text = " "

For m = 1 To 5

Me.TextBox1.Text = Me.TextBox1.Text & m & vbCrLf

Next m

١- الغرض من الكود **Me.TextBox1.Text = " "** هو

٢- يتوقف تنفيذ الحلقة التكرارية عندما تصل قيمة المتغير **m** إلى

٣- ما يتم عرضه في صندوق النص **TextBox1** هو.....

(ب) اجب عن الأسئلة التالية مستعينا بالكود:

Sub ShowOddOrEven (ByVal Start As Integer)

End Sub


١- اسم الاجراء:.....

٢- تم الاعلان عن **Parameter** باسم :.....


(انتهت الأسئلة)

كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين

مثلا ازاي نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9




خطوة 1




خطوة 2
اختيار اسم
الطابعة
بتاعتك

خطوة 3
كتابة الصفحات
المراد طباعتها
نكتب رقم 4 ثم
نكتب الشرطة
دي - ثم نكتب 9

خطوة 4
اختيار نوع الورق



خطوة 5
اختيار A4



خطوة 6